

МОЛОТКИ пневматические отбойные средние

Отбойные молотки моделей СРН-10, СРН-15 и СРН-17 это надёжные «рабочие лошадки» для любых земляных работ. СРН-17 - уникальная модель, не имеющая аналогов на рынке.

Применение:

Предназначены для работ по слоистому, глинистому или промёрзшему грунту, корчевательных работ, землеройных и траншейных работ.



На фотографии с лева на право СРН-10, СРН-17

Технические особенности реализации:

Средние отбойные молотки Comprag поставляются в двух стандартных вариантах:

- модели **СРН-10, СРН-15** массой 10 кг и 15 кг соответственно, и закрытой ручкой.



- модель **СРН-17** обладает удлинённой Т-образной ручкой для траншейных работ.



Комплект для работы:

Молоток пневматический отбойный **СРН-15**,
 (артикул **18120002**)
 Глушитель для молотка отбойного
 (артикул **18192003**)
 Пика для пневматического инструмента
 (артикул **18192001**)

Особенности:

- Кованая ручка обладает повышенной износостойкостью
- Возможность поворота патрубка подачи воздуха для удобства регулировки положения (только СРН-15)
- Быстрозажимной патрон (защелка)
- Возможность подключения маслёнки
- Возможность установки глушителя
- Низкий расход воздуха
- Встроенная масленка (СРН-15, СРН-17)

Технические данные

Артикул	Модель	Масса, (кг)	Общая длина (мм)	Хвостовик (мм)	Частота, (уд/мин)	Расход воздуха, (м³/мин)	Энергия единичного удара, (Дж)	Диаметр рукава
18120001	СРН-10	10	550	шестигранник 22x82	1700	1,15	62	¾"
18120002	СРН-15	14,25	572	шестигранник 22x82	1950	1,00	88	¾"
18120003	СРН-17	17,15	787	шестигранник 22x82	1950	1,00	88	¾"

Рекомендованные принадлежности

Артикул	Наименование
18192001	Пика для пневматического инструмента, хвостовик шестигранный 22x82 мм, длина 450 мм
18192002	Глушитель для молотка отбойного СРН-10
18192003	Глушитель для молотка отбойного СРН-15
18192004	Маслёнка для пневматического инструмента, 1,3 л